

Lat HD 2.5

Ausschreibungstext



Pos. 001
0001 Lat HD 2.5 Trittschalldämmung

Lat HD 2.5 Geh- und Trittschall-Dämmunterlage geeignet für Bodenbeläge mit und ohne Fußbodenheizung aus einer 2,5mm Lage Mineralstoff-angereichertem Naturlatex-Schaum mit einer Dichte von 1000kg/m³; unterseitig kaschiert mit einer Dampfbremse aus biologisch abbaubarem Polyethylen, zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit; oberseitig kaschiert mit einer Antirutschschicht aus Kraftpapier mit 60gr/m², ausgezeichnet mit dem FSC Zertifikat; Produkt Bauaufsichtlich zugelassen;
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0.143 W/m• K (EN 12667);
Schwerentflammbar, Bfl-s1 (EN 13 501-1)

Die Ware wird in Rollen mit den Maßen 1m x 10m (EN 822) geliefert und kann schwimmend oder verklebt installiert werden. Das Material gleicht leichte Unebenheiten im Rohboden aus und bedarf keiner Vorbehandlung durch eine Ausgleichsschicht.

Dichte:	1000 Kg/m ³ (EN 1602)
Dicke:	2,5 mm (EN 823)
Trittschall Dämmung (ΔLw):	19.0 dB (EN ISO 140-8 / EN 717-2)
Reduzierung des Gehschalls:	38% (EPLF 21029)
Druckfestigkeit (10%):	977.8 kPa (EN 826)
Druckverformungsrest DVR:	< 5 % (EN 1605)
Wasserdampf-Diffusionswiderstand:	30m
Abmessungen:	2,5mm x 1m x 10m

Lieferant:
GREEN SILENCE
Geißeichstr. 29
70197 Stuttgart
Telefon | +49 (0) 711 12892774
E-Mail | info@green-silence.com

Menge:

Einheit: m2

EP:

GP:

Die Angaben im Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.green-silence.com