

Latcork 3.0

Ausschreibungstext

Pos. 001

0001 Latcork 3.0 Trittschalldämmung

Latcork 3.0 Wärmeisolierende Geh- und Trittschall-Dämmunterlage geeignet für Bodenbeläge ohne Fußbodenheizung; aus einer 1,5mm Lage Naturkork mit einer Dichte von 250 kg/m³; einer 1,5mm Lage Mineralstoff-angereichertem Naturlatex-Schaum mit einer Dichte von 1000kg/m³; oberseitig kaschiert mit einer Dampfbremse aus biologisch abbaubarem Polyethylen; Produkt Bauaufsichtlich zugelassen; ausgezeichnet mit dem Blauen Umweltengel; Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0.072W/m• K (EN 12667); Schwerentflammbar, Cfl-s1 (EN 13 501-1)

Die Ware wird in Rollen mit den Maßen 1m x 8,3m (EN 822) geliefert und kann schwimmend oder verklebt installiert werden. Das Material gleicht leichte Unebenheiten im Rohboden aus und bedarf keiner Vorbehandlung durch eine Ausgleichsschicht.

Dichte: 250 Kg/m³; 1000 kg/m³ (EN 1602)
Dicke: 3,0 mm (EN 823)

Trittschall Dämmung (ΔLw): 18.4 dB (EN ISO 140-8 / EN 717-2)
Reduzierung des Gehschalls: 34% (EPLF 21029)

Druckfestigkeit (10%): 1209.4 kPa (EN 826)
Druckverformungsrest DVR: < 5 % (EN 1605)
Wasserdampf-Diffusionswiderstand: 28m

Abmessungen: 3,0 mm x 1m x 8,3m

Lieferant:
GREEN SILENCE
Geißeichstr. 29
70197 Stuttgart
Telefon | +49 (0) 711 12892774
E-Mail | info@green-silence.com

Menge:

Einheit: m2

EP:

GP:

Die Angaben im Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.green-silence.com