

Multilat 3.5

Ausschreibungstext

Pos. 001

0001 Multilat 3.5 Trittschalldämmung

Multilat 3.5 Geh- und Trittschall-Dämmunterlage geeignet für Bodenbeläge mit und ohne Fußbodenheizung; aus einer 2mm Lage Mineralstoff-angereichertem Naturlatex-Schaum mit einer Dichte von 1000kg/m³; einer 1,5mm Lage Mineralstoff-angereichertem Naturlatex-Schaum mit einer Dichte von 500kg/m³; unterseitig kaschiert mit einer Dampfbremse aus biologisch abbaubarem Polyethylen, zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit; oberseitig kaschiert mit einer Antirutschschicht aus Kraftpapier mit 60gr/m², ausgezeichnet mit dem FSC Zertifikat; Produkt Bauaufsichtlich zugelassen

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,115 W/m•K (EN 12667);

Schwerentflammbar, Bfl-s1 (EN 13 501-1)

Die Ware wird in Rollen mit den Maßen 1m x 7,3m (EN 822) geliefert und kann schwimmend oder verklebt installiert werden. Das Material gleicht leichte Unebenheiten im Rohboden aus und bedarf keiner Vorbehandlung durch eine Ausgleichsschicht.

Dichte: 500 Kg/m³; 1000 Kg/m³ (EN 1602)

Dicke: 3,5 mm (EN 823)

Trittschall Dämmung (ΔLw): 19,3 dB (EN ISO 140-8 / EN 717-2)

Reduzierung des Gehschalls: 39% (EPLF 21029)

Druckfestigkeit (10%): 430,5kPa (EN 826)

Druckverformungsrest DVR: < 8 % (EN 1605)

Wasserdampf-Diffusionswiderstand: 33m

Abmessungen: 3,5 mm x 1m x 7,3m

Lieferant:

GREEN SILENCE

Geißeichstr. 29

70197 Stuttgart

Telefon | +49 (0) 0711 12892774

E-Mail | info@green-silence.com

Menge:

Einheit: m²

EP:

GP:

Die Angaben im Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.green-silence.com